

## CESTINO VENEZIA



### CESTINO VENEZIA

CESTINO VENEZIA FORMATO DA TELAIO IN TUBO RETTANGOLO LENTE SUPERIORE CALANDRATA CESTO RIBALTABILE IN LAMIERA CON CHIUSURA ACHIAVE

RIVESTIMENTO IN VPC

DIM 800 \* 300 H 800

#### Trattamenti di superficie

**La zincatura elettrolitica** è un trattamento che produce un rivestimento di zinco su superfici metalliche. Si ottiene tramite elettrolisi facendo passare una corrente elettrica in una cella contenente una soluzione acida di sali di zinco. Grazie all'azione della corrente elettrica lo zinco si appoggia per effetto chimico sul metallo, rendendo così la superficie resistente alla corrosione atmosferica

**Le vernici a polvere** costituiscono una maggiore resistenza ai raggi UV . affinché la polvere si depositi alla perfezione, è necessario assicurarsi che l'articolo da trattare venga pulito e pretrattato nel migliore dei modi, utilizzando tecniche quali sgrassaggio, fosfatazione, e il risciacquo con acqua di rete e acqua demineralizzata

Questi articoli, una volta ricoperti dalla vernice a polvere, entrano nel forno di cottura: qui, ad una temperatura tra i 180 e i 200 gradi, la vernice prima fonde e poi polimerizza, facendo sì che aderisca permanentemente alla superficie del manufatto.